

## Comfort<sup>2</sup> Line

Modernes, formschönes Design

- Komplett vormontiert, schnelle und problemlose Installation
- Innenliegende Kabelführung
- Projektorschnellwechsel, z. B. für Service
- 3D-Gelenk für Neigung in alle Richtungen bis  $\pm 20^\circ$ , drehbar  $\pm 180^\circ$
- Tragkraft max. 20 kg
- Diagonalabstand: 100-370 mm
- Rosette zur Abdeckung der Deckenmontageplatte oder des Deckenausschnittes bei abgehängten Decken ( $\varnothing$  142 mm, außen)
- Absturzsicherung
- Innendurchmesser 37 mm
- Projektorschrauben M3 / M4 / M5 / M6 und höhenverstellbare Abstandshülsen im Lieferumfang
- Für die höhenverstellbaren Comfort-Halterungen ist eine Rosette (Nr. 7429 000 003) für die Verblendung des Deckenaustritts im Bereich des unteren Teleskoprohres optional erhältlich



Kindermann Comfort<sup>2</sup> 30



Kindermann Comfort<sup>2</sup> 60/100, stufenlos

### Details

- Innenliegende Kabelführung



- Stufenlose Höhenverstellung mit Sicherheitsanschlag



- Höhenverstellbare Abstandsbolzen



- 3D-Gelenk für Neigung in alle Richtungen



- Schnellwechselvorrichtung



Kindermann Comfort<sup>2</sup> Line – Projektorhalterungen für die Deckenmontage

Produkt	Abstand Projektor / Decke	Farbe	Preis	Artikel-Nr.
Kindermann Comfort <sup>2</sup> 10	12 cm	silber-metallic, RAL 9006		4000 000 010
		weiß, RAL 9003		4000 000 011
Kindermann Comfort <sup>2</sup> 30	30 cm	silber-metallic, RAL 9006		4000 000 030
		weiß, RAL 9003		4000 000 031
Kindermann Comfort <sup>2</sup> 60	stufenlos von 45 bis 61 cm	silber-metallic, RAL 9006		4000 000 060
		weiß, RAL 9003		4000 000 061
Kindermann Comfort <sup>2</sup> 100	stufenlos von 65 bis 100 cm	silber-metallic, RAL 9006		4000 000 100
		weiß, RAL 9003		4000 000 101
Kindermann Comfort <sup>2</sup> 150	stufenlos von 105 bis 150 cm	silber-metallic, RAL 9006		4000 000 150
		weiß, RAL 9003		4000 000 151